

SMART-V1G

Odbiornik zintegrowany z anteną ("smartantena"). Odbiornik oferuje 50 cm dokładność DGPS, 10 cm dokładności RTK L1 oraz bardzo efektywne filtry wygładzające pozycję kodową GLIDE do 10-20 cm.

**Oferujemy okazijną wyprzedaż maksymalnego modelu (20 Hz RTK L1 10 cm)
- z upustem aż 50%.**



wyróżniki	- montaż magnetyczny
kluczowe zalety	- wzmocniona obudowa IP67 - prostota konfiguracji - wygładzanie pozycji kodowych GLIDE
zastosowania	- nawigacja maszyn rolniczych - pojazdy autonomiczne - sterowanie spryskiwaczy
dane techniczne	Wymiary: $\varnothing 115$ mm x 90 mm , Waga: 575 g
sygnały satelitarne	GPS: L1 GLONASS: L1
korekcje satelitarne	SBAS
częstotliwość	do 20 Hz
dokładność	RTK L1 10 cm RMS DGPS: 0.5 m RMS GLIDE: <0.4 m (pass-to-pass)
integracja	2 porty RS232 USB
informacje handlowe	czas realizacji zamówienia: od ręki (2 szt.) gwarancja: 12 m-cy

