

4G1215

Rodzina produktów 4G1215X-XX-X zapewnia odbiór sygnału GPS w pasmach częstotliwości L1 i L2. Ta rodzina produktów została zaprojektowana z myślą o montażu w formacie mini Arinc, co ułatwia integrację z nowymi i istniejącymi platformami. Wytrzymała obudowa może wytrzymać trudne warunki środowiskowe występujące w zastosowaniach wojskowych, lotniczych i innych.



FORMAT MINI-ARINC

zakres temp.: -55 do +85 C
wibracje: > 30 g

ODBIÓR

GPS L1L2 M-code
wzmocnienie do 40 dB



4G1215 X XX X

LNA Gain
A = With 33 dB
A2 = With 20 dB
A4 = With 40 dB
P = Without LNA

Color (PER FED-STD-595B)
1 = Gloss White #17925
2 = Lusterless Gray #36320
3 = Camo Green #34094
4 = Lusterless Black #37038
5 = Desert Tan #33446

Connector
S = SMA
T = TNC
TB = Bulkhead TNC
N = Bulkhead N

wyróżniki

- do trudnych warunków eksploatacji
- GPS L1, L2 + M-kod
- pasywna lub aktywna
- zawiera uszczelkę
- konektory: SMA, MCX, MMCX, TNC, N
- kolory: biały, zielony camo, czarny, piaskowy

kluczowe zalety

- popularny format: mini-ARINC
- LNA Gain: do 40 dB
- obsługa M-kod
- wysoka jakość recepcji
- zakres zasilania: 3,8 - 12 V

zastosowania

- lotnictwo, lekkie platformy
- systemy uzbrojenia